LED vestavné svítidlo Toro R9, 9W, 2700K, černé

Kód produktu: **ML-412.010.33.1**
Typ produktu: **TR120-9W2700K-B-EN**

McLED podpora
+420 220 184 886
support@mcled.cz

Popis: **LED podhledové svítidlo 9W černé, 230V, IP20, 2700K - teplá bílá, světelný tok 630lm, vyzařovací úhel 120°, CRI 80, životnost 50.000h, rozměry ø120x25mm, materiál hliník/plast, nestmívatelné, PF>0,8**



Podhledové LED svítidlo **Toro** o výkonu 9 W vytváří světelný tok 630 lm. Elegantní design svítidla ho předurčuje pro použití jak v domácnostech, tak i v obchodních, ubytovacích nebo administrativních prostorech.

Světelné zdroje

Svítidlo je osazeno kvalitními LED čipy s průměrnou životností 50000 hodin. Plného světelného výkonu je dosaženo bez znatelné prodlevy ihned po zapnutí. **Tón světla je teple bílý** o teplotě chromatičnosti 2700 K s indexem barevného podání CRI 80.

Konstrukce

Těleso svítidla je hliníkové, černě lakované, kruhového tvaru o průměru 120 mm a výšce 25 mm. Plastový PMMA **mléčný difuzor** zajišťuje **rovnoměrný rozptyl světla** s vyzařovacím úhlem 120°. Jas difuzoru je jednolitý bez tmavších míst.

Montáž

Svítidlo je určeno pro **stropní vestavnou montáž** do podhledu v suchých interiérech. Upevnění svítidla do montážního otvoru je zajištěno pružinovými příchytkami. Součástí balení je samostatný předřadník, který je ke svítidlu napojen kabelem přes konektor.

Připojení

Svítidlo spolu s předřadníkem patří do II. třídy elektrických spotřebičů. Předřadník se připojuje na **standardní síťové napětí** 230V/50Hz. Svorkovnice předřadníku je dvoupólová šroubová a neumožňuje připojení smyčkováním.

Parametry:

Vhodné pro přisazenou montáž: Ne
Vhodné pro vestavnou montáž: Ano
Vhodné pro závěsnou montáž: Ne
Vhodné pro stropní montáž: Ano
Nastavitelnost: Nenastavitelné
S pohybovým čidlem : Ne
Se senzorem osvětlení: Ne
Typ světelného zdroje: LED

Se světelným zdrojem: Ano
Vhodné pro počet světelných zdrojů: 1
Objímka: Ostatní, jiné
Materiál pouzdra: Hliník
Barva krytu: Černá
Materiál difuzoru: Plast mléčný
Druh napětí: AC
Jmenovité napětí od / do [V]: 220 - 240

Provozní jednotka: LED driver proudový
Provozní jednotka součástí: Ano
Rozložení světla: Širokoúhlý
Vyzařovací úhel: Rozptýlený svazek
Výstup světla: Přímý
Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: G
Jmenovitá životnost L70/B50 při 25 °C [h]: 50000
Stupeň krytí (IP): IP20

Třída ochrany: II
Max. celkový příkon [W]: 9
Převládající barva světla: Bílá
Barevná teplota [K]: 2700 - 2700
Index podání barev CRI: 80-89 (třída 1B)
Jmenovitý světelný tok [lm]: 630
Účiník: 0,8
Výška / hloubka [mm]: 25

Vnější průměr [mm]: 120
Svítidlo s omezenou teplotou povrchu - zn. "D": Ne
Vhodné pro pracoviště s monitorem dle EN 12464-1: Ne
Zakrytí svítidla tepelně izolačním materiálem možné: Ne
Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): SDCM5
Průměrná jmenovitá životnost [h]: 50000
Náhrada za: 1x 18 W
Úhel vyzařování (°): 120

Barva světla: teple bílý WW
Barevná teplota [K]: 2700
Záruka McLED [M]: 60
Montážní otvor - průměr [mm]: 108
Stmívání a výběr výkonů: Nestmívatelné
EAN: 8595607155564





9 W
2700 K
630 lm
CRI 80
IP 20
5 Years Warranty













Ø 120
25
Driver
cca 92×36×25
Ø 108


120
10
25
108
21
max. 25


McLED
Toro R9
CRI 80
LED
Downlight
modern
energy saving
long life
9 W
50 000 h
IP 20
120°


2700
K
2700K
ML-412.010.33.1
TR120-9W2700K-B-EN
630
lm
Toro R9


McLED
Toro R9 black
www.mcled.eu
Made in China
Code: ML-412.010.33.1
Type: TR120-9W2700K-B-EN
Input: 14-24 VDC · 300 mA
9W · 630 lm · 2700 K · 120°
51L
III
IP 20
+ 40 °C
– 10 °C
CZ McLED s. r. o.
Vídeňská 185, CZ - 252 50 Vestec
Tel.: +420 220 184 800
e-mail: office@mcled.cz
www.mcled.cz
AT Schmachtl GmbH
Pummererstraße 36, A - 4020 Linz
Tel.: +43 732 7646 0
e-mail: office@mcled.at
www.mcled.at