

# QUADRA UGR bílá



Svítilno QUADRA UGR je varianta oblíbeného LED svítidla vybavená speciální difúzní deskou, která se liší od běžných typů. Svými specifickými vlastnostmi je svítidlo předurčeno i pro použití v prostorech s náročnější zrakovou činností. Oproti běžným LED panelům zajišťuje tato varianta nižší činitel oslnění a zvyšuje tak světelnou pohodu na pracovišti.

Použití QUADRA LED PANELU je rozmanité, jako osvětlení v kancelářských prostorech, domácnostech či designových instalacích v moderní architektuře. Jeho největší předností je velmi malá tloušťka – pouhých 9,8 mm!

Možnost stmívání - pouze s dodatečným stmívatelným předřadníkem (není v ceně, nutno objednat) Tento LED panel je proveden v hliníku s bílým povrchovým nátěrem.



**Ekologický provoz**  
Svítilno šetří až 80 % energie



**IP 41 krytí**  
IP ochrana



**Moderní design**  
Inovativní design splňuje požadavky současných estetických a technických norem

## TECHNICKÉ PARAMETRY:

Materiál	Hliník	Kryt	Difúzní deska PMMA	Krytí	IP 41
Vstupní napětí	AC 220-240V	Frekvenční rozsah	50 ~ 60 Hz	Provozní teplota	-40 až +30 °C
Index podání barev (CRI)	80 Ra	Předřadník	Standard		

## VARIANTY PRODUKTU:

Model	130-0300	130-0301	130-0302
Výkon	36 W	36 W	36 W
Světelný tok	4300 lm	4300 lm	4300 lm
Rozměry	595x595x9,8 mm	595x595x9,8 mm	595x595x9,8 mm
Barva světla	4000K	3000K	6000K
světelný tok je závislý na teplotě barev			

