

LED svítidlo Vanda S24, 24W, 1800lm, 3000K, IP20

Kód produktu: **ML-416.064.71.0**

Typ produktu: **VA225S-24W3000K-W-LN**

McLED Asist

+420 220 184 886

support@mcled.cz

Popis: **LED přisazené svítidlo Vanda S24, 24W (ekvivalent 150W), 230V, IP20, 3000K - teplá bílá, světelný tok 1800lm, vyzařovací úhel 120°, Ra>80, životnost až 30.000h, A+, rozměry 225x225x42mm, materiál hliník/plast, nestmívatelné, PF>0,9**



Parametry:

Vhodné pro nástěnnou montáž: **ano**

Vhodné pro závěsnou montáž: **ne**

Vhodné pro stropní montáž: **ano**

Vhodné pro vestavnou montáž: **ne**

Vhodné pro přisazenou montáž: **ano**

Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**

Se světelným zdrojem: **ano**

Objímka: **Bez**

Provozní jednotka: **LED driver proudový**

Provozní jednotka součástí: **ano**

Typ stmívání: **Nestmívatelné**

Vhodné pro nouzové osvětlení: **ne**

Nouzový zdroj součástí: **ne**

Jmenovité napětí od / do [V]: **220 - 240**

Materiál pouzdra: **Hliník**

Provedení povrchu: **Matný**

Barva těla svítidla: **Bílá**

Vhodné pro uspořádání ve světelné linii: **ne**

Materiál difuzoru: **Plast, opál**

Vhodné pro pracoviště s monitorem: **ne**

Rozložení světla: **Symetrický**

Vyzařovací úhel: **Extrémně široký svazek >80°**

Výstup světla: **Přímý**

Délka [mm]: **225**

Šířka [mm]: **225**

Výška / hloubka [mm]: **42**

S pohybovým čidlem: **ne**

Se senzorem osvětlení: **ne**

Třída ochrany: **I**

Stupeň krytí (IP): **IP20**

Zakrytí svítidla tepelně izolačním materiálem možné: **ne**

Teplota okolí [°C]: **-20 - 45**

Max. celkový příkon [W]: **24**

S větracími otvory: **ne**

Druh napětí: **AC**

Jmenovitý světelný tok [lm]: **1800**

Převládající barva světla: **Bílá**

Index podání barev CRI: **80-89 (třída 1B)**

Počet spínacích cyklů: **10000**

Průměrná jmenovitá životnost [h]: **30000**

Záruka McLED [M]: **36**

Náhrada za: **150 W**

Barva světla: **teplá bílá WW**

Barevná teplota [K]: **3000**

Úhel vyzařování (°): **120**



