


Nájezdové svítidlo

5905339071729



IP  
67



Kanlux BERG je odolné nájezdové svítidlo s výměnným zdrojem světla s patičkou GU10. Je skvělé pro zvýraznění příjezdových cest, uliček, chodníků atd. Je vyrobeno z nejkvalitnějších materiálů, díky kterým je odolné vůči tlaku až 2 tuny.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** nerezová ocel

**Místo montáže:** k zabudování do země, nájezdová

**Místo použití:** uvnitř i vně

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,5m

**Možnost průběžného zapojení svítidel:** ano

**Vyměnitelný světelný zdroj:** ano

**Zdroj světla v balení:** ne

**Směr svícení svítidla:** nahoru

**Výška [mm]:** 145

**Průměr [mm]:** 113

**Množství průchodek:** 2

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Maximální výkon [W]:** max 10

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** I

**Zdroj světla:** PAR16 LED

**Patice:** GU10

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** -20÷35

**Svítidlo je určeno světelným zdrojům s energetickými třídami:** A++, A+, A, B, C, D, E

**Materiál korpusu:** ocel

**Materiál panelu/rámu:** nerezová ocel

**Materiál ochranného skla:** tvrzené sklo

**Typ přípojky:** šroubová svorkovnice

**Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]:** 1÷2,5

**Přípustný statický tlak [kN]:** 20

**Stupeň IK:** 08

**Stupeň krytí IP:** 67

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Měrná jednotka:** kus

**Způsob balení:** 20

**Počet kusů v druhém balení:** 1

**Počet kusů v hromadném balení:** 20

**Čistá jednotková hmotnost [g]:** 752

**Gramáž [g]:** 852

### Nájezdové svítidlo



**Délka jednotkového balení [cm]:** 11.5

**Šířka jednotkového balení [cm]:** 11.5

**Výška jednotkového balení [cm]:** 16

**Hmotnost kartonu [kg]:** 17.04

**Šířka kartonu [cm]:** 25

**Výška kartonu [cm]:** 33.5

**Délka kartonu [cm]:** 60.5

**Objem kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.050669