



# CorePro LEDcandle

## CorePro LEDcandle ND 5.5-40W E14 827 B35 FR

Svíčkové a lustrové světelné zdroje CorePro LED byly navrženy jako moderní náhrada žárovek, zejména pro použití v lustrech. Jsou kompatibilní se svítilny s objímkami E14 (svíčkové zdroje) a E14 nebo E27 (lustrové zdroje). Rozsah teplot chromatičnosti sahá od teplé bílé přes bílou až po studené bílé denní světlo. Světelné zdroje LED přinášejí značné úspory energie a minimalizují náklady na údržbu. Svíčkové a lustrové světelné zdroje CorePro LED jsou ideální pro základní osvětlení. Vyznačují se krásným světlem a spolehlivou funkčností technologie LED, a to za dostupnou cenu.

### Údaje o produktu

General Information	
Patice	E14 [ E14]
Značka vítěze ceny za design Reddot	Vítěz ceny za design Reddot 2016
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h
Cyklus přepínání	50 000x
Technický typ	5.5-40W

Light Technical	
Kód barvy	827 [ CCT: 2700 K]
Světelný tok (jmen.)	470 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	470 lm
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	85.45 lm/W
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %

Operating and Electrical	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	5.5 W
Proud zdroje (jmen.)	50 mA
Ekvivalentní příkon	40 W
Doba spuštění (jmen.)	0.5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
Účinnost (jmen.)	0.5
Napětí (jmen.)	220-240 V

Temperature	
Maximální teplota (jmen.)	85 °C

Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ne

Mechanical and Housing	
Úprava žárovky	Matná (FR)

# CorePro LEDcandle

## Approval and Application


Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
Spotřeba energie kWh/1000 h	6 kWh

## Product Data

Úplný kód výrobku	871829176238600
Objednávací název produktu	CorePro LEDcandle ND 5.5-40W E14 827 B35 FR B35 FR

EAN/UPC – výrobek	8718291762386
Objednávací kód	76238600
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	929001157702
Celková hmotnost (kus)	0.040 kg




## Rozměrové výkresy



LED ND 5.5-40W E14 827 220-240V B35 FR



Product	D	C
CorePro LEDcandle ND 5.5-40W E14 827 B35 FR	35 mm	106 mm

## Fotometrické údaje



## CorePro LEDcandle

### Životnost



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

